

## Null- und Gleichdruckregler FRNG 507

*Max. Betriebsdruck: 500 mbar (50 kPa)  
als Nulldruckregler 5 bis 200 mbar  
als Gleichdruckregler 5 bis 200 mbar*

*Zulassungen: EN 88*

### **Ausschreibungstext:**

Ausschreibungstext:

Federbelastetes Druckregelgerät mit einstellbarer Sollwertfeder und vorgegebener Gegenfeder. Interner Abgriff des Reglerausgangsdruckes, externe Impuls- und Gebläsedruckanschlüsse vorbereitet. Geeignet zur Regelung des Reglerausgangsdruckes über eine pneumatische Führungsgröße

Merkmale

DN 20

Rp-Innengewinde

pe max. 500 mbar

Nulldruckregler 5 bis 200 mbar

Gleichdruckregler 5 bis 200 mbar

Meß- / Zündgasanschluss G 1/4 beidseitig im Eingang

für Gase der Gasfamilien 1, 2, 3

für Gase bis max. 0,1 vol. % H<sub>2</sub>S, trocken

EG-Baumuster geprüft und zertifiziert

Marke DUNGS

Typ: FRNG 507

Bestell-Nr.: 220969

Bezugsquelle: Genthe Gastechnik GmbH